



Cryptogear 75W-90 | Vollsynthetisches Getriebeöl

Eigenschaften

- herausragende Dichtungsverträglichkeit
- sehr hoher Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung
- hervorragendes Tieftemperaturverhalten
- konstante Viskosität und beste Oxidationsbeständigkeit (Alterungsstabilität)
- müheloses Schalten in allen Temperaturbereichen und unter Last

Einsatzbereich

- kann eingesetzt werden, wo ein GL-3 verlangt wird
- geeignet für Wechselintervalle bis zu 450'000 km / 3 Jahre (Longlife) und damit geringere Wartungskosten
- speziell geeignet für Hochleistungsgetriebe
- speziell geeignet für hochbelastete automatisierte I-Shift Getriebe in Volvo und Renault Lastwagen
- geeignet für manuelle Schaltgetriebe
- speziell entwickelt für schwere Nutzfahrzeuge und Busse

Hinweis

- Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Bitte die Vorschriften der Fahrzeug- oder Maschinenhersteller beachten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Typische Analysedaten

Eigenschaft	Einheit	Wert
Viskosität SAE	-	75W-90
Farbe	-	braun
Viskosität bei 100°C	cSt	17.9
Dichte bei 15°C	kg/l	0.86
Stockpunkt	°C	-48
Flammpunkt	°C	196

Erhältliche Gebinde

50 kg Fass (ca. 58 L)	175 kg Fass (ca. 203 L)
-----------------------	-------------------------

Normen

API GL-4
Renault
Volvo 97305*, 97307*, 97315

* Weitere Normen