



## Ultramatic ATF | Helsyntetisk automatväxellådsolja

### Egenskaper

- enastående tätningskompatibilitet
- mycket hög motståndskraft mot slitage, korrosion och skumbildning
- lägre bränsleförbrukning tack vare lägre viskositet
- utmärkt beteende vid låga temperaturer
- smidig växling vid alla temperaturer och under belastning

### Användningsområde

- rekommenderas inte för kontinuerligt variabla transmissioner (CVT)
- för dagens 6 till 10-stegade automatiska växellådor från flera tillverkare

### Notering

- Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. Följ fordons- eller maskintillverkarens anvisningar. Se säkerhetsdatabladet för ytterligare information.

### Teknisk information

Egenskap	Enhet	Värde
Färg	-	bärnsten
Viskositet @ 40°C	cSt	19.54
Viskositet @ 100°C	cSt	4.5
Viskositetsindex	-	149
Densitet vid @ 15°C	kg/l	0.836
Viskositet Brookfield @ -40°C	mPa·s	4500
Lägsta flytttemp	°C	-46
Flampunkt	°C	200

### Tillgängliga förpackningar

1 L flaska	Kartong 12 x 1 L flaskor
50 kg fat (60 L)	175 kg fat (209 L)

### Specifikationer

Aisin Warner AW-2
BMW ATF 7
Ford Mercon ULV (M2C949-A)
GM DEXRON ULV
Mazda ATF-A7
MB 236.15, 236.16*, 236.17
Nissan Matic P
VW G 053 001, G 060 540*

\* Utökade specifikationer