



Ultramatic ATF | Täyssynteettinen automaattivaihteistoöljy

Ominaisuus

- erinomainen tiivisteiden yhteensopivuus
- erittäin korkea kestävyys kulumista, korroosiota ja vaahtoamista vastaan
- pienempi polttoaineen kulutus alhaisemman viskositeetin ansiosta
- erinomainen alhaisen lämpötilan käyttäytyminen
- tasainen vaihtenvaihto kaikissa lämpötiloissa ja kuormituksen alla

Sovellusalue

- ei suositella portaattomasti toimiville vaihteistoille (CVT)
- soveltuu nykyaikaisille 6-10- vaihteisille automaattivaihteistoille useilta valmistajilta

Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Väri	-	kullanruskea
Viskositeetti @ 40°C	cSt	19.54
Viskositeetti @ 100°C	cSt	4.5
Viskositeetti-indeksi	-	149
Tiheys @ 15°C	kg/l	0.836
Brookfield Viskositeetti @ -40°C	mPa·s	4500
Jähmepiste	°C	-46
Leimahduslämpötila	°C	200

Tekniset tiedot

Aisin Warner AW-2
BMW ATF 7
Ford Mercon ULV (M2C949-A)
GM DEXRON ULV
Mazda ATF-A7
MB 236.15, 236.16*, 236.17
Nissan Matic P
VW G 053 001, G 060 540*

* Lisätiedot

Saatavilla olevat pakkaukset

1 L pullo	12 x 1 L pullon laatikko
50 kg tynnyri (noin. 60 L)	175 kg tynnyri (noin. 209 L)