



Valesta ISO 220 | Universal Industrieöl

Eigenschaften

- sehr hoher Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung
- konstante Viskosität und beste Oxidationsbeständigkeit (Alterungsstabilität)
- hohes Lasttragevermögen → reduzierter Verschleiss

Einsatzbereich

- geeignet für Turbinen, Kompressoren, Vakuumpumpen, Hydraulikanlagen und Getriebe in Industriemaschinen
- universeller Anwendungsbereich

Hinweis

- Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Bitte die Vorschriften der Fahrzeug- oder Maschinenhersteller beachten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Typische Analysedaten

Eigenschaft	Einheit	Wert
Viskosität ISO	-	220
Farbe	-	braun
Viskosität bei 40°C	cSt	220
Viskosität bei 100°C	cSt	19
Viskositätsindex	-	97
Dichte bei 15°C	kg/l	0.899
Stockpunkt	°C	-15
Flammpunkt	°C	240

Normen

DIN 51506 VBL
DIN 51517-3 CLP

Erhältliche Gebinde

4 L Kanne	25 L Kanne
54 kg Fass (ca. 60 L)	180 kg Fass (ca. 200 L)