



## Valesta ISO 460 | Teollisuuden monikäyttö-öljy

### Ominaisuus

- erittäin korkea kestävyys kulumista, korroosiota ja vaahtoamista vastaan
- pysyvä viskositeetti ja erinomainen hapettumisen kestävyys (vanhenemisvakaus)
- korkea kuormittumisen kestokyky → vähentynyt kuluminen

### Sovellusalue

- soveltuu turbiineihin, kompressoreihin, tyhjiöpumppuihin, hydraulijärjestelmiin ja vaihteistoihin teollisuudessa sekä teollisuuden koneissa että laitteissa
- monikäyttökohteissa

### Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

### Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Viskositeetti ISO	-	460
Väri	-	ruskea
Viskositeetti @ 40°C	cSt	460
Viskositeetti @ 100°C	cSt	33
Viskositeetti-indeksi	-	105
Tiheys @ 15°C	kg/l	0.911
Jähmepiste	°C	-6
Leimahduslämpötila	°C	270

### Saatavilla olevat pakkaukset

4 L kanisteri	25 L kanisteri
54 kg tynnyri (noin. 59 L)	180 kg tynnyri (noin. 198 L)

### Tekniset tiedot

DIN 51506 VBL
DIN 51517-3 CLP