



## MV-AW 68 (46-100) | Moniasteinen hydrauliiikkaöljy

### Ominaisuus

- erittäin korkea kestävyys kulumista, korroosiota ja vaahtoamista vastaan
- pysyvä viskositeetti ja erinomainen hapettumisen kestävyys (vanhenemisvakaus)
- hyvä veden ja ilman erottelukyky
- erinomainen suodatettavuus
- sinkitön ja tuhkaton
- vähentynyt energiankulutus optimaalisten kylmäkäynnistysominaisuuksien vuoksi

### Sovellusalue

- erityisen sopiva rakennuskoneille
- voidaan käyttää, kun vaaditaan ISO VG 46, 68 tai 100 hydrauliiikkaöljyä

### Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

### Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Viskositeetti ISO	-	68
Väri	-	vaaleankeltainen
Viskositeetti @ 40°C	cSt	69
Viskositeetti @ 100°C	cSt	11.3
Viskositeetti-indeksi	-	172
Tiheys @ 15°C	kg/l	0.861
Jähmepiste	°C	-36
Leimahduslämpötila	°C	220

### Saatavilla olevat pakkaukset

50 kg tynnyri (noin. 58 L)	175 kg tynnyri (noin. 203 L)
----------------------------	------------------------------

### Tekniset tiedot

AFNOR NF E 48-603 HM
Cincinnati Milacron P-69, P-70
DIN 51524-2 HLP*
DIN 51524-3 HVLP
Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S
ISO 6743-4 HM*, HV
ISO 11158 HM*, HV
Parker Denison HF-0, HF-1, HF-2
US Steel 136, 137

\* Lisätiedot