



MV-AWD 46 (32-68) | Huile hydraulique multigrade

Propriété

- excellente compatibilité avec les joints
- très haute protection contre l'usure, la corrosion et la formation de mousse
- viscosité constante et excellente résistance à l'oxydation (stabilité au vieillissement)
- neutralise l'eau par émulsionnement jusqu'à 3 %

Champ d'application

- idéale pour les utilisations dans des conditions avec humidité de l'air élevée
- peut être utilisée quand une huile hydraulique ISO VG 32, 46 ou 68 est imposée

Remarque

- Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques. Respecter les prescriptions des constructeurs automobiles ou de machines. Pour de plus amples informations, consulter la fiche de sécurité.

Données d'analyse typiques

Eigenschaft	Einheit	Wert
Viscosité ISO	-	46
Couleur	-	jaun clair
Viscosité à 40°C	cSt	44
Viscosité à 100°C	cSt	8.7
Indice de viscosité	-	181
Densité à 15°C	kg/l	0.856
Point d'écoulement	°C	-38
Point d'éclair	°C	220

Emballages disponibles

25 L seau	175 kg fût (env. 204 L)
-----------	-------------------------

Normes

DIN 51524-2 HLPD
DIN 51524-3 HVLDP