



## MV-AWD 46 (32-68) | Multigrade hydraulolja

### Egenskaper

- enastående tätningskompatibilitet
- mycket hög motståndskraft mot slitage, korrosion och skumbildning
- konstant viskositet och utmärkt oxidationsstabilitet (åldringsstabilitet)
- neutraliserar vatten genom emulgering med upp till 3%

### Användningsområde

- idealisk för drift i hög luftfuktighet
- kan användas där en ISO VG 32, 46 eller 68 hydraulolja krävs

### Notering

- Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. Följ fordons- eller maskintillverkarens anvisningar. Se säkerhetsdatabladet för ytterligare information.

### Teknisk information

Egenskap	Enhet	Värde
Viskositet ISO	-	46
Färg	-	ljusgul
Viskositet @ 40°C	cSt	44
Viskositet @ 100°C	cSt	8.7
Viskositetsindex	-	181
Densitet vid @ 15°C	kg/l	0.856
Lägsta flyttemp	°C	-38
Flampunkt	°C	220

### Tillgängliga förpackningar

25 L dunk	175 kg fat (204 L)
-----------	--------------------

### Specifikationer

DIN 51524-2 HLPD
DIN 51524-3 HVLDP