



Bio-Sinth 46 | Biohajoava hydraulikkaöljy

Ominaisuus

- erinomainen tiivisteiden yhteensopivuus
- erittäin korkea kestävyys kulumista, korroosiota ja vaahtoamista vastaan
- erinomainen alhaisen lämpötilan käyttäytyminen
- pysyvä viskositeetti ja erinomainen hapettumisen kestävyys (vanhenemisvakaus)
- täysin synteettinen, vedenkestävä hydraulinen neste ja voiteluaine perustuen tyydyttyneisiin estereihin
- seoskelpoinen muiden mineraali-, synteettisten tai kasviperäisten hydraulisten nesteiden kanssa
- ei tarttumista ja kumittumista hydraulisissa järjestelmissä

Sovellusalue

- ihanteellinen kesä- ja talvikäyttöön
- voidaan käyttää, kun vaaditaan ISO VG 32, 46 tai 68 hydraulikkaöljyä

Biohajoavuus

- >60 % 28 päivässä (OECD 301B)

Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.
- Siirtyessäsi BIO SINTH -biohajoavaan hydraulikkaöljyyn, lyhennä ensimmäisen öljynvaihdon väliä varmistaaksesi, että mahdollinen jäännösöljy poistuu nopeammin järjestelmästä/komponentista. Noudatathan muutoksen ohjeita VDMA 24569 mukaisesti.

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Viskositeetti ISO	-	46
Väri	-	keltainen
Viskositeetti @ 40°C	cSt	46
Viskositeetti @ 100°C	cSt	9
Viskositeetti-indeksi	-	181
Tiheys @ 15°C	kg/l	0.948
Jähmepiste	°C	-45
Leimahduslämpötila	°C	270

Saatavilla olevat pakkaukset

25 L kanisteri	54 kg tynnyri (noin. 57 L)
180 kg tynnyri (noin. 190 L)	

Tekniset tiedot

Blauer Engel
DIN 51524-2 HLP*
DIN 51524-3 HVLP
DIN ISO 15380 HEES
Eaton Brochure 03-401-2010
EU Ecolabel
Parker Denison HF-1, HF-2, HF-6
Swedish Standard SS 15 54 34
VDMA 24568, 24570

* Lisätiedot