



Multi Complex NLGI 2 | Litiumkomplexfett

Egenskaper

- bättre korrosionsskydd
- hög stabilitet och tryckbeständighet tack vare EP-tillsatser
- utmärkt termisk stabilitet

Användningsområde

- universella tillämpningar
- speciellt lämplig för chassismörjning och hjullager
- kontinuerlig drift från -30°C till +140°C; Kort period max. +220°C

Notering

- Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. Följ fordons- eller maskintillverkarens anvisningar. Se säkerhetsdatabladet för ytterligare information.

Teknisk information

Egenskap	Enhet	Värde
NLGI-klass	-	2
Färg	-	grön
Typ av tvål	-	Lithium Complex
Worked penetration ASTM D217	0.1mm	275
Viskositet (basolja) @ 40°C	mPa·s	210
Viskositet (basolja) @ 100°C	mPa·s	18
Droppunkt	°C	260
4-ball weld load	N	2800

Tillgängliga förpackningar

1 kg tub (0 L)	Kartong 12 x 400 g skruvpatroner (0 L)
18 kg dunk (0 L)	50 kg fat (0 L)
180 kg fat (0 L)	

Specifikationer

DIN KP2N-30
ISO-L-XCDIB 2
NLGI GC-LB