



## Multi Complex NLGI 2 | Litiumkompleksirasva

### Ominaisuus

- suurempi korroosion suoja
- korkea ja stabiili paineensietokyky EP-lisäaineiden ansiosta
- erinomainen lämmönkestävyys

### Sovellusalue

- monikäyttökohteissa
- erityisen sopiva alustan voiteluun ja pyöränlaakereille
- jatkuva toiminta- ja käyttöalue -30°C - +140°C; Lyhytaikaisesti enintään +220°C

### Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

### Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
NLGI-juoksevuusluokka	-	2
Väri	-	vihreä
Saippuatyyppi	-	Lithium Complex
Tunkeuma ASTM D217	0.1mm	275
Perusöljyn viskositeetti @ 40°C	mPa·s	210
Perusöljyn viskositeetti @ 100°C	mPa·s	18
Tippumispiste	°C	260
Nelikuulatestin hitsauskuorma	N	2800

### Tekniset tiedot

DIN KP2N-30
ISO-L-XCDIB 2
NLGI GC-LB

### Saatavilla olevat pakkaukset

1 kg astia (noin. 0 L)	12 x 400 g patruunan laatikko
12 x 400 g kierrepatriunan laatikko (noin. 0 L)	18 kg sanko (noin. 0 L)
50 kg tynnyri (noin. 0 L)	180 kg tynnyri (noin. 0 L)