



## Dentax EP NLGI 00 | Lithium Fließfett

### Eigenschaften

- hoher Korrosionsschutz
- verschleissmindernd dank stabilem Schmierfilm
- hohe Stabilitäts- und Druckfestigkeit dank EP-Zusätzen

### Einsatzbereich

- geeignet für Zentralchassis-Schmierungen und als Getriebefliessfett
- Dauerbetrieb von -30°C bis +100°C; Kurzzeitbetrieb maximal +120°C

### Hinweis

- Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Bitte die Vorschriften der Fahrzeug- oder Maschinenhersteller beachten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

### Typische Analysedaten

Eigenschaft	Einheit	Wert
NLGI Klasse	-	0
Farbe	-	braun
Seifentyp	-	Lithium
Walkpenetration ASTM D217	0.1mm	415
Viskosität (Basisöl) bei 40°C	mPa.s	300
Viskosität (Basisöl) bei 100°C	mPa.s	20
Tropfpunkt	°C	160
4-ball weld load	N	2600

### Normen

DIN GP00G-30, KP00G-30
ISO-L-XCBEB 00

### Erhältliche Gebinde

18 kg Kessel	50 kg Fass
180 kg Fass	