



## GS15 Gear Spray | Alassca Complex kuggspray

### Egenskaper

- extrem tryckupptagningsförmåga
- bättre korrosionsskydd
- stabil smörjfilm minskar slitaget
- extrem vattenbeständighet
- extremt effektiv vidhäftning
- kort torktid
- absolut pålitlig växelspray tack vare modern Alassca-teknik

### Användningsområde

- kontinuerlig drift från -30°C till +140°C; Kort period max. +180°C
- idealisk för öppna växlar, kronhjul, kedjedrev och andra öppna smörjpunkter

### Notering

- Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. Följ fordons- eller maskintillverkarens anvisningar. Se säkerhetsdatabladet för ytterligare information.

### Teknisk information

Egenskap	Enhet	Värde
Färg	-	brun
Typ av tvål	-	Alassca Complex
Worked penetration ASTM D217	0.1mm	350
Viskositet (basolja) @ 40°C	mPa·s	800
Viskositet (basolja) @ 100°C	mPa·s	43
Droppunkt	°C	260
4-ball weld load	N	7500

### Specifikationer

DIN KPGOG0.5N-30
ISO-L-XCDIB 0.5

### Tillgängliga förpackningar

400 mL flaska	Kartong 12 x 400 mL flaskor
---------------	-----------------------------