



GS15 Gear Spray | Alassca kompleksi -saippuasaennin pohjainen monikäyttöinen öljy- ja suoja-aine spray

Ominaisuus

- erittäin hyvä äärimmäisten paineiden sietokyky
- suurempi korroosion suoja
- stabiili voitelukalvo vähentää kulumista
- erinomainen vedenkesto
- erittäin tehokas tarttuvuus
- lyhyt kuivumisaika
- äärimmäisen luotettava ja tunketava avohammas- ja ratasöljy- sekä ruostesuojaspray modernin Alassca-teknologian ansiosta

Sovellusalue

- jatkuva toiminta- ja käyttöalue -30°C - +140°C; Lyhytaikaisesti enintään +180°C
- ihanteellisesti sopiva avoimiin hammasrattaisiin, kruunuhampaisiin rattaisiin, ketjuvetoihin ja muihin avoimiin voitelukohteisiin

Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

Tyypilliset ominaisuudet

| Ominaisuus | Yksikkö | Arvo |
|----------------------------------|---------|-----------------|
| Väri | - | ruskea |
| Saippuatyyppi | - | Alassca Complex |
| Tunkeuma ASTM D217 | 0.1mm | 350 |
| Perusöljyn viskositeetti @ 40°C | mPa.s | 800 |
| Perusöljyn viskositeetti @ 100°C | mPa.s | 43 |
| Tippumispiste | °C | 260 |
| Nelikuulatestin hitsauskuorma | N | 7500 |

Saatavilla olevat pakkaukset

| | |
|---------------|-----------------------------|
| 400 mL tölkki | 12 x 400 mL tölkin laatikko |
|---------------|-----------------------------|

Tekniset tiedot

| |
|------------------|
| DIN KPGOG0.5N-30 |
| ISO-L-XCDIB 0.5 |