



## Caltima NLGI 2 | Kalciumfett

### Egenskaper

- bättre korrosionsskydd
- stabil smörjfilm minskar slitaget
- hög stabilitet och tryckbeständighet tack vare EP-tillsatser
- extrem vattenbeständighet
- effektiv hantering tack vare utmärkt vidhäftning

### Användningsområde

- lämplig för chassismörjning på lastbilar, entreprenadmaskiner, jordbruks- och industriutrustning
- kontinuerlig drift från -30°C till +120°C; Kort period max. +130°C

### Notering

- Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. Följ fordons- eller maskintillverkarens anvisningar. Se säkerhetsdatabladet för ytterligare information.

### Teknisk information

Egenskap	Enhet	Värde
NLGI-klass	-	2
Färg	-	gul
Typ av tvål	-	Anhydrous Calcium
Worked penetration ASTM D217	0.1mm	275
Viskositet (basolja) @ 40°C	mPa·s	1370
Viskositet (basolja) @ 100°C	mPa·s	95
Droppunkt	°C	140
4-ball weld load	N	3200

### Tillgängliga förpackningar

Kartong 12 x 400 g patroner	Kartong 12 x 400 g skruvpatroner (0 L)
18 kg dunk (0 L)	50 kg fat (0 L)

### Specifikationer

DIN KP2K-30
ISO-L-XCCIB 2
NLGI LB