



## Caltima NLGI 2 | Kalsiumrasva

### Ominaisuus

- suurempi korroosion suoja
- stabiili voitelukalvo vähentää kulumista
- korkea ja stabiili paineensietokyky EP-lisäaineiden ansiosta
- erinomainen vedenkesto
- tehokas käsittely erinomaisen tarttuvuuden ansiosta

### Sovellusalue

- soveltuu kuorma-autojen, rakennuskoneiden, maatalous- ja teollisuuslaitteiden alustan voiteluun
- jatkuva toiminta- ja käyttöalue -30°C - +120°C; Lyhytaikaisesti enintään +130°C

### Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

### Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
NLGI-juoksevuusluokka	-	2
Väri	-	keltainen
Saippuatyyppi	-	Anhydrous Calcium
Tunkeuma ASTM D217	0.1mm	275
Perusöljyn viskositeetti @ 40°C	mPa.s	1370
Perusöljyn viskositeetti @ 100°C	mPa.s	95
Tippumispiste	°C	140
Nelikuulatestin hitsauskuorma	N	3200

### Saatavilla olevat pakkaukset

12 x 400 g patruunan laatikko	12 x 400 g kierrepatriunan laatikko (noin. 0 L)
18 kg sanko (noin. 0 L)	50 kg tynnyri (noin. 0 L)

### Tekniset tiedot

DIN KP2K-30
ISO-L-XCCIB 2
NLGI LB