



## Oil Stop Leak | Moottoriöljyn tiivisteiden paikkaus- ja korjausaine

### Ominaisuus

- vähentää öljynkulutusta
- uudistaa ja suojaa kumiset ja neopreenitiivisteet öljyjärjestelmissä

### Sovellusalue

- käytä lisäainetta jokaisen öljynvaihdon yhteydessä optimaalisen moottorin toiminnan ja suojan varmistamiseksi
- yhteensopiva synteettisten ja mineraaliöljyjen kanssa
- soveltuu bensiini- ja dieselmootoreille, turboahdimella varustettuihin tai ilman turboahdinta, katalysaattoreita tai hiukkassuodattimia (GPF/DPF)
- soveltuu autoille, kuorma-autoille, moottoripyörille ja veneille

### Annostus

- Lisää 1 x 375 ml pullo moottoriöljyn joukkoon (riittää 3-6 litraan). Lisää 6-10 % muihin tilavuuksiin. Voit pitää sen järjestelmässä/komponentissa seuraavaan öljynvaihtoon saakka.

### Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Väri	-	ruskea

### Saatavilla olevat pakkaukset

375 mL pullo	12 x 375 mL pullon laatikko
--------------	-----------------------------