

Permatype | Käyttövalmis OAT-jäähdytysneste

Ominaisuus

- erinomainen tiivisteiden yhteensopivuus
- pitkäaikainen valmiiksi sekoitettu etyleeniglykolipohjainen jäähdytysneste tiiviste
- tarjoaa erinomaisen suojan moottoreille ja jäähdytysjärjestelmille kaikissa yleisissä metalleissa (mukaan lukien alumiini) estää korroosiota, ylikuumentumista, jäätymistä ja jäämiä vastaan
- ei sisällä amiineja, nitriittiä, fosfaattia ja boraattia eikä silikaattia
- orgaanisen happoteknologiaan (OAT) perustuva inhibiittoripaketti

Sovellusalue

- pitkäaikainen suoja vähintään 850 000 km (noin 17 000 tuntia) hyötyajoneuvoissa, 350 000 km (noin 7 000 tuntia) autoissa ja yli 20 000 tuntia tai jopa 5 vuotta paikoillaan oleville off-road moottoreille ja laitteille
- jäätymisspiste: -38°C

Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Väri	-	vaaleanpunainen
Tiheys @ 20°C	kg/l	1.05

Saatavilla olevat pakkaukset

1 L pullo	12 x 1 L pullon laatikko
65 kg tynnyri (noin. 62 L)	210 kg tynnyri (noin. 200 L)

Tekniset tiedot

ASTM D3306, D4656, D4985, D6210
BS 6580
Case New Holland CNH MAT 3624
Chrysler MS 12106
Claas
Cummins CES 14439, 14603
DAF 74002
Detroit Diesel DFS 93K217
Deutz DQC CA-14*, CB-14
Fendt
Fiat 9.55523
Ford M97B44-D
GM GMW 3420, TM 6277M (B040 1065)
Isuzu
Jaguar Land Rover STJLR.651.5003
JASO M325
JIS K2234
John Deere
Kobelco
Komatsu 07.892
KSM 2142
Liebherr MD1-36-130
Mack 014GS17009
MAN 324 Typ SNF
Mazda 121ZQ, MEZ MN 121D
MB 325.3
Mitsubishi
MTU MTL 5048
NFR 15-601
PSA B71 5110
Renault RVI 41-01-001/-S Type D
SAE J1034
Scania TB 1451, T12-980813 TB
Volvo 128 6083/002
VW TL 774-D/G12, 774-F/G12+

Midland
Quality since 1880.

permatype
-38°C PREDILUTED ANTIFREEZE
Gebrauchsfertiger Frostschutz / Antigél toutes saisons
Gebruiksklare koelvloeistof