



Prestolite | Nettoyant universelle

Propriété

- nettoyant universel non dilué
- élimine efficacement l'huile, la graisse et les impuretés
- non corrosif
- sensible au gel

Champ d'application

- pour le nettoyage de blocs moteur et châssis de voitures particulières, camions, engins de chantier, machines et carrosseries
- nettoyage intérieur de tous les véhicules
- nettoyage de sols de garages ou ateliers
- convient à tous types de nettoyages, par ex. manuel ou par pulvérisation, nettoyeur vapeur ou haute pression, nettoyeur à ultrasons
- ne convient pas aux installations avec filtre coalescent
- peut être utilisé dans les installations de séparation des émulsions

Dosage pour le nettoyage au jet de vapeur et au nettoyeur haute pression

- Fort encrassement → Mélange 1:3
- Encrassement moyen → Mélange 1:4
- Encrassement normal → Mélange 1:5
- Utilisation : Mélanger dans le réservoir de l

Dosage pour le nettoyage de moteurs et châssis

- Fort encrassement → Mélange 1:1 (laisser agir 5-10 minutes)
- Encrassement moyen → Mélange 1:3 (laisser agir 5 minutes)
- Encrassement normal → Mélange 1:4 ou 1:5
- Utilisation : Après avoir laissé agir, rincer au jet haute pression ou à l'aide d'un nettoyeur haute pression ou vapeur.

Dosage pour le nettoyage régulier

- Mélange 1:1 à 1:100, selon les besoins
- Utilisation : Utilisable avec de l'eau froide ou chaude. Laisser agir 2-3 minutes en cas de fort encrassement.

Remarque

- Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques. Respecter les prescriptions des constructeurs automobiles ou de machines. Pour de plus amples informations, consulter la fiche de sécurité.

Emballages disponibles

25 L bidon	200 L fût
------------	-----------