



Prestolite | Multirengöringsmedel

Egenskaper

- utspädd multirengöringsmedel
- tar enkelt bort olja, fett och smuts
- rostfri
- känslig för frost

Användningsområde

- för rengöring av motorblock och chassin på bilar, lastbilar, entreprenadmaskiner, maskiner och fordonskarosser
- för rengöring inuti fordon av alla typer
- för rengöring av golv i garage eller verksamheter samt presenningar eller liknande
- lämplig för alla typer av rengöring (t.ex. manuell och sprutmetod, ånga, högtryck och u.
- inte användbar för system med koalescerande filter
- går att använda till emulsion separationsanläggningar

Dosering för allmän rengöring

- Blandningsförhållande 1:1 till 1:100 efter behov
- Användning: Kan användas i kallt eller varmt vatten. Låt reagera i 2-3 minuter vid kraftig nedsmutsning.

Dosering för rengöring av motor och chassi

- Kraftig nedsmutsning → Blandningsförhållande 1:1 (låt reagera i 5-10 min)
- Medium nedsmutsning → Blandningsförhållande 1:3 (låt reagera i 5 min)
- Normal smuts → Blandningsförhållande 1:4 till 1:5
- Användning: Skölj efter exponering med en trycksatt vattenstråle eller en högtrycks- eller ångstrålerengörare.

Dosering för rengöring med ång- eller högtryckstvätt

- Kraftig nedsmutsning → Blandningsförhållande 1:3
- Medium nedsmutsning → Blandningsförhållande 1:4
- Normal nedsmutsning → Blandningsförhållande 1:5
- Användning: Börja blanda i enhetens behållare.

Notering

- Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. Följ fordons- eller maskintillverkarens anvisningar. Se säkerhetsdatabladet för ytterligare information.

Tillgängliga förpackningar

25 L behållare	200 L fat
----------------	-----------