



Prestolite | Universalreiniger

Eigenschaften

- unverdünnter Universalreiniger
- beseitigt mühelos Öl, Fett und Schmutz
- nicht korrosiv
- frostempfindlich

Einsatzbereich

- zur Reinigung von Motorblock und Chassis von Personenwagen, LKWs, Baumaschinen, Maschinen und Carrosserie
- Innenreinigung von Fahrzeugen aller Art
- zur Reinigung von Fussböden in Garagen oder Betrieben sowie Blachen und dergleichen
- geeignet für alle Arten von Reinigung wie z.B. Hand- und Sprühverfahren, Dampf-, Hochdruck, und Ultraschallreinigung
- nicht geeignet bei Anlagen mit Koaleszenzfilter
- kann eingesetzt werden bei Emulsionsspaltanlagen

Dosierung Allgemeine Reinigung

- Mischverhältnis nach Bedarf 1:1 bis 1:100
- Anwendung: Kann in kaltem oder warmem Wasser eingesetzt werden. Bei starker Verschmutzung 2-3 Minuten einwirken lassen.

Dosierung Motoren- und Chassisreinigung

- Verschmutzung hoch → Mischverhältnis 1:1 (5-10 min einwirken lassen)
- Verschmutzung mittel → Mischverhältnis 1:3 (5 min einwirken lassen)
- Verschmutzung normal → Mischverhältnis 1:4 bis 1:5
- Anwendung: Nach dem Einwirken mit Druckwasserstrahl bzw. Hochdruck- oder Dampfstrahlgerät abspülen.

Dosierung Reinigung mit Dampfstrahl- oder Hochdruckgerät

- Verschmutzung hoch → Mischverhältnis 1:3
- Verschmutzung mittel → Mischverhältnis 1:4
- Verschmutzung normal → Mischverhältnis 1:5
- Anwendung: Mischung im Vorratsbehälter des Gerätes ansetzen

Hinweis

- Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Bitte die Vorschriften der Fahrzeug- oder Maschinenhersteller beachten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Erhältliche Gebinde

25 L Kanne	200 L Fass
------------	------------