



Prestolite | Monikäyttöinen puhdistusaine

Ominaisuus

- laimentamaton monikäyttöpuhdistusaine
- poistaa vaivattomasti öljyn, rasvan ja lian
- ei syövytä
- herkkä jäätymiselle

Sovellusalue

- moottorin lohkon ja alustan puhdistukseen autoissa, kuorma-autoissa, rakennuskoneissa, laitteissa ja ajoneuvon rungoissa
- sisäpuhdistukseen kaikenlaisissa ajoneuvoissa
- lattioiden puhdistukseen autotallissa tai liiketiloissa sekä pressut ja suojapeitteiden puhdistukseen
- soveltuu kaikenlaiseen puhdistukseen (käsikäyttöisesti ja suihkutusmenetelmällä, höyryllä, korkeapaineella ja ultrasonisella puhdistuksella)
- ei sovellu järjestelmiin, joissa on koalesenssisuodatin
- voidaan käyttää emulsioiden halkaisulaitosten kanssa

Annostus höyry- tai korkeapainejärjestelmäpuhdistukseen

- Vaikea lika → Sekoitussuhde 1:3
- Keskivaikea lika → Sekoitussuhde 1:4
- Normaali lika → Sekoitussuhde 1:5
- Levitys: Aloita sekoitus laitteen säiliössä.

Annostus moottorin ja alustan puhdistukseen

- Vaikea lika → Sekoitussuhde 1:1 (anna vaikuttaa 5-10 minuuttia)
- Keskivaikea lika → Sekoitussuhde 1:3 (anna vaikuttaa 5 minuuttia)
- Normaali lika → Sekoitussuhde 1:4 - 1:5
- Levitys: Huuhtelee altistumisen jälkeen kovalla paineella toimivalla vesiletkulla tai korkeapaine- tai höyrypesurilla.

Annostus yleispuhdistukseen

- Sekoitussuhde 1:1 - 1:100 tarpeen mukaan
- Levitys: Voidaan käyttää kylmässä tai kuumassa vedessä. Anna vaikuttaa 2-3 minuuttia voimakkaasti likaantuneille pinnoille.

Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

Saatavilla olevat pakkaukset

25 L kanisteri	200 L tynnyri
----------------	---------------