



Brake Fluid DOT 4 | Bromsvätska

Egenskaper

- utmärkt termisk stabilitet
- säkerställer svällning av natur-, styren-, butadien- och EPDM-gummi enligt specifikationer
- utmärkt korrosionsskydd för metalldelar, även om bromsvätskan är blandad med vatten
- optimal bromsprestanda, även vid låga minusgrader
- blandbar med andra bromsvätskor med DOT 3 eller DOT 4 specifikationer
- förhindrar ånglåsning tack vare hög torr- och våt kokpunkt

Användningsområde

- idealiskt för hydrauliska broms- och kopplingssystem

Notering

- Angriper färg/lack. Även en effektiv bromsvätska kan absorbera vatten under kontinuerlig användning.
- Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. Följ fordons- eller maskintillverkarens anvisningar. Se säkerhetsdatabladet för ytterligare information.

Teknisk information

Egenskap	Enhet	Värde
Färg	-	gul
Viskositet @ 100°C	cSt	1.5
Densitet vid @ 15°C	kg/l	1.05
Viskositet Brookfield @ -40°C	mPa·s	1000
Flampunkt	°C	130
Kokpunkt torr (min.)	°C	265
Kokpunkt våt (min.)	°C	170

Tillgängliga förpackningar

30 L fat	
----------	--

Specifikationer

FMVSS 116 DOT 3, DOT 4
ISO 4925 Class 3, Class 4
JIS K2233 Class 3, Class 4
SAE J1703, J1704
VW TL 766-X