



Power Steering Fluid | Ohjaustehostimen neste

Ominaisuus

- taattu kitkaton ja turvallinen käytön hallinta
- voitelee ja suojaa tiivisteet, letkut ja metalliosat

Sovellusalue

- soveltuu hydraulijärjestelmiin, kuten ohjausjärjestelmiin, taka-akselin ohjaukseen, tasonhallintajärjestelmiin, hydropneumaattisiin jousitusjärjestelmiin, iskunvaimentimiin, vakaus- ja pidonhallintajärjestelmiin (ABS/ASR/ASC), sähköhydraulisiin vaihtotappeihin, keskuslukitukseen jne
- erinomainen käyttölämpötila-alue: -40°C - +130°C
- voidaan käyttää, kun suositellaan Pentosin/Titan CHF 11S tai CHF 202 -tuotetta

Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Väri	-	tummanvihreä
Viskositeetti @ 40°C	cSt	19
Viskositeetti @ 100°C	cSt	6
Viskositeetti-indeksi	-	320
Tiheys @ 15°C	kg/l	0.83
Jähmepiste	°C	-55
Leimahduslämpötila	°C	154

Saatavilla olevat pakkaukset

1 L pullo	12 x 1 L pullon laatikko
-----------	--------------------------

Tekniset tiedot

BMW
Chrysler MS 11655
DIN 51524-2 HLP*
DIN 51524-3 HVLP
Ford M2C204-A
GM
Hyundai
ISO 7308
KIA PSF-4
MAN M 3289
MB 345.0
Opel
Porsche
Saab
Volvo 1161529
VW TL 52146
ZF TE-ML 02K

* Lisätiedot